



FLYERALARM

EXPO SYSTEMS

SCHNITTPLAN

Maße in mm

- LEDUP 3000 x 2000 / 2480 / 2980 mm
- LEDUP 4000 x 2000 / 2480 / 2980 mm
- LEDUP 5000 x 2000 / 2480 / 2980 mm



PDF Dateien

PDF files

PDF/X-3:2002 Standard
PDF-Version muss 1.3 sein
Schriften in Pfade konvertieren oder einbetten
Keine Falz-, Schneide- oder Passermarken anlegen
PDF/X-3:2002 standard
PDF version must be 1.3
all fonts must be converted to paths or be embedded
Do not apply crop, bleed or registration marks

CMYK oder Graustufen, 8 Bit/Kanal

CMYK or greyscales, 8 Bits/Channel

Bildschirmfarben (RGB) können nicht verarbeitet werden
Sonderfarben müssen in CMYK Farben umgewandelt werden (Näherungswerte des Herstellers)
Farbprofil: ISO Coated v2 (ECI), www.eci.org
Tiefschwarz: C = 87%, M = 78%, Y = 65% und K = 100%
Reine Grautöne: C = 0%, M = 0%, Y = 0% und K = 0-100%



Produktbezeichnung	X	Y
BLUP-300-200	3000 mm	2000 mm
BLUP-300-248	3000 mm	2480 mm
BLUP-300-298	3000 mm	2980 mm

Produktbezeichnung	X	Y
BLUP-400-200	4000 mm	2000 mm
BLUP-400-248	4000 mm	2480 mm
BLUP-400-298	4000 mm	2980 mm

Produktbezeichnung	X	Y
BLUP-500-200	5000 mm	2000 mm
BLUP-500-248	5000 mm	2480 mm
BLUP-500-298	5000 mm	2980 mm