

DRUCKDATEN PRINT DATA



☐ **Datenformat**
Data format

☒ **Anschnitt**
Bleed

☐ **Endformat**
Final format

☐ **Sicherheitsabstand**
Safety distance

FLYERALARM

EXPO SYSTEMS



JPG, TIFF nur für reine Bilddateien

JPG, TIFF only for image files



PDF Dateien

PDF files



CMYK oder Graustufen, 8 Bit/Kanal

CMYK or greyscales, 8 Bits/Channel

RGB Farben werden automatisch in CMYK gewandelt.
Volltonfarben müssen korrekt benannt sein, oder in CMYK
Farben umgewandelt werden (Näherungswerte des
Herstellers)

Farbprofil: ISO Coated v2 (ECI), www.eci.org

RGB colors are automatically converted to CMYK.

Special colors must be correctly named, or converted to
CMYK colors (approximate values of the manufacturer).

Color profile: ISO Coated v2 (ECI) available at www.eci.org
manufacturer)

Tiefschwarz

Deep Black

Tiefschwarz: C = 87 %, M = 78 %, Y = 65 % und K = 100 %

Black: C = 87 %, M = 78 %, Y = 65 % und K = 100 %



72 dpi Auflösung für Bilddaten

72 dpi resolution for pictures

Im Verhältnis 1:1 mind. 72 dpi

Im Verhältnis 1:10 mind. 720 dpi

In a ratio of 1:1 at least 72 dpi

In a ratio of 1:10 at least 720 dpi

Texte und Logos als Vektoren oder in 100 dpi

Texts and logos in vectore files or 100 dpi

Aa

Schriften in Pfade konvertieren oder einbetten

All fonts must be converted to paths or be
embeded

Mindestens 8 mm Schrifthöhe

At least 8 mm font height



20 mm Sicherheitsabstand

20 mm safety margin

Damit keine wichtigen Informationen
angeschnitten werden, muss ein Sicherheits-
abstand von mindestens 20 mm zum Endformat
eingehalten werden.

To ensure that no important information is crop-
ped, a safety margin of at least 20 mm from the
final format must be maintained.



1 % umlaufend, mind. 20 mm Anschnitt

1 % all-round, at least 20 mm bleed

Beim Anschnitt handelt es sich um den Bereich
außerhalb des Endformats, der im Anschluss
zum Druck mit der Gummilippe vernäht wird.

Um weiße Blitzer zu vermeiden muss er pro
Seitenlänge umlaufend 1 % betragen.

Bei Rahmenmaßen bis 2000 mm wird ein
Anschnitt von 20 mm benötigt. Die Grafik der
Druckdatei muss den gesamten Anschnittbereich
ausfüllen.

The bleed describes the area outside the cut that
is sewn to the rubber lip after printing. In order to
avoid white stripes it should be 1% per side length.
For frame dimensions below 2000 mm, a bleed of
20 mm is required. The graphics of the print file
must fill the entire bleed area.



Endformat = Rahmenmaß

End format = Frame dimensions

Datenformat = Rahmenmaß + Anschnitt

Data format = End format + Bleed

Seitenmaß bis 2000 mm =

(Länge mm + 40 mm) × (Breite mm + 40 mm)

Width up to 2000 mm =

(Length mm + 40 mm) × (Width mm + 40 mm)

Seitenmaß über 2000 mm =

(Länge mm + 2%) × (Breite mm + 2%)

Width over 2000 mm =

(Length mm + 2%) × (Width mm + 2%)



Keine Falz-, Schneide-, oder Passermarken

Do not apply crop, bleed or
registration marks