DRUCKDATENBLATT
PRINT DATA SHEET

FLYERALARM
EXPO SYSTEMS

OCTANORM
CLASSIC FRAME

Wir drucken von druckreifen PDF-Dateien

PDF Dateien
PDF files

PDF/X-3:2002 Standard
PDF-Version muss 1.3 sein
Schriften in Pfade konvertieren oder einbetten
Keine Falz-, Schneide- oder Passermarken anlegen
PDF/X-3:2002 standard
PDF version must be 1.3
all fonts must be converted to paths or be embedded
Do not apply crop, bleed or registration marks

CMYK oder Graustufen, 8 Bit/Kanal
CMYK or greyscales, 8 Bits/Channel

Bildschirmfarben (RGB) können nicht verarbeitet werden
Sonderfarben müssen in CMYK Farben umgewandelt werden (Näherungswerte des Herstellers)
Farbprofil: ISO Coated v2 (ECI), www.eci.org

Großflächiges Tiefschwarz erhalten Sie, wenn Sie die Farbe für auf CMYK 100/100/50/100 einstellen.

mindestens 8 mm Schrifthöhe
at least 8 mm font height

20 mm Anschnitt
20 mm bleed

Beim Anschnitt handelt es sich um den Bereich außerhalb des Endformats, der im Anschluss zum Druck mit der Gummilippe vernäht wird. Um weiße Blitzer zu vermeiden muss er pro Seitenlänge umlaufend 20 mm betragen. Die Grafik der Druckdatei muss den gesamten Anschnittbereich ausfüllen.
The bleed describes the area outside the cut that is sewn to the rubber lip after printing. In order to avoid white stripes it should be 20 mm per side length. The graphics of the print file must fill the entire bleed area.

72 dpi Auflösung
72 dpi resolution

im Verhältnis 1:1 mind. 72 dpi
im Verhältnis 1:10 mind. 720 dpi
in a ratio of 1:1 at least 72 dpi
in a ratio of 1:10 at least 720 dpi

Endformat End format	**Datenformat** Data format
Octalumnia Theke	
1000 x 1129 mm	1040 x 1169 mm
Octawall Classic Wände	
455 x 2480 mm	495 x 2520 mm
495 x 2480 mm	535 x 2520 mm
950 x 2480 mm	990 x 2520 mm
990 x 2480 mm	1030 x 2520 mm
1900 x 2480 mm	1940 x 2520 mm
2850 x 2480 mm	2890 x 2520 mm
3800 x 2480 mm	3840 x 2520 mm
4750 x 2480 mm	4790 x 2520 mm
Octawall Druck SUB Door All	
950 x 2500 mm	990 x 2540 mm
Octawall Druck SUB Door Top	
870 x 450 mm	910 x 490 mm
Messecounter OL 800	
900 x 900 mm	940 x 940 mm
440 x 900 mm	480 x 940 mm

EXPERTEN TIPP

Sie können Ihre Druckdatei zur Sicherheit auch selbst kontrollieren. Wenn Sie zum Beispiel im Acrobat Ihre 1:1 Datei bei Zoomstufe 100% betrachten, entspricht die Qualität am Bildschirm dem späteren Druckbild. Wenn Sie Ihr PDF im Photoshop öffnen und auf Endformat mit 100dpi rastern und dann bei 100% betrachten, können Sie noch effizienter die Datei auf Vollständigkeit oder Details der Bildauflösungen kontrollieren.

Bitte bedenken Sie bei der Bewertung der Auflösung auch den späteren Betrachtungsabstand, aus welchem das fertige Druckprodukts gesehen wird.